



OPTIGRIP[®] SWS-RSV, Roboterseite Erweiterungsmodul Medium 90

Die OPTIGRIP[®] Roboterseite kann mit dieser Erweiterungsmodul flexibel auf ihre Bedürfnisse angepasst werden. Es bietet nun zusätzlich 4 weitere Anschluss- und Mediendurchführungen inkl. der bewährten Kugeldruckventile. Somit hat das Modul dann bis zu 12 Anschlussmöglichkeiten für Druck- oder Vakuumkreise. Zudem wurde der SUB-D-Stecker integriert und von einer 15- auf eine 25-polige Steckerkupplungen erweitert.

Artikelnummer	04006-B
Typ	OTG-SWS-RSV- Erweiterungsmodul M90
Max. Zug-/Druckkraft	400 N
Max. Drehmoment	100 Nm
Max Biegemoment	50 Nm
Wiederholgenauigkeit	- 0,012 mm
Luftanschlüsse	8 x d=6mm
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max, Unterdruck/Vakuum	-1 bar
Gewicht	351 g

OPTIGRIP[®] Alles im Griff.

ProOptima GmbH

☎ T: +49 6731/998 50 - 0

☎ F: +49 6731/998 50-60

☎ E: info@prooptima.de

☎ H: www.prooptima.de

Wir machen das.



Made in Germany

Optigrip®
SYSTEM



OPTIGRIP® Alles im Griff.

ProOptima GmbH
☞ T: +49 6731/998 50 - 0
☞ F: +49 6731/998 50-60
☞ E: info@prooptima.de
☞ H: www.prooptima.de

Wir machen das.